

## 11. Apto bruñido HC520 y PR520

Tubos de acero al carbono sin costura trefilados aptos para bruñir basados en la norma EN 10305. Se utilizan para la fabricación de cilindros hidráulicos. Consultar por otras medidas.

### HC520

DE (mm)	DN (plg)	E (mm)	SCH	Kg/m	Tipo	Norma	Largo (mts)	m3/m
60,3	-	4,75	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,002855778
63,5	-	6,35	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,003166922
76,2	-	6,35	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,004560367
88,9	-	6,35	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,006207167
101,6	-	6,35	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,00810732
114,3	-	6,35	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,010260826
114,3	-	7,15	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,010260826
127	-	8	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,012667687
127	-	6,35	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,012667687
141	-	8	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,015614501

### PR520

DE (mm)	DN (plg)	E (mm)	SCH	Kg/m	Tipo	Norma	Largo (mts)	m3/m
108,25	-	7,63	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,009203345
127,15	-	6,63	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,012697628
147,15	-	7,18	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,017006323
169,65	-	8,43	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,022604641
190,5	-	7,6	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,028502296
216	-	9,9	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,036643537

### A pedido- HC520

DE (mm)	DN (plg)	E (mm)	SCH	Kg/m	Tipo	Norma	Largo (mts)	m3/m
30	-	5	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,000706858
40	-	5	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,001256637
60	-	5	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,002827433
70	-	5	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,003848451
115	-	7,5	-		S/C (Trefilado)	Tipo EN10305	8,5 mts aprox.	0,010386891