

## Caño con costura de 1/2" a 4" liviano negro (IRAM 2502)

Caños con extremos lisos, biselados o roscados con cupla, para conducción de fluidos de usos comunes. Temperatura de uso < 100°C.

DE (mm)	DN (plg)	E (mm)	SCH	Kg/m	Tipo	Norma	Largo (mts)	m3/m
21,3	1/2"	2,35	20	1,1	ERW	IRAM 2502	6,4	0,000356
26,7	3/4"	2,35	20	1,41	ERW	IRAM 2502	6,4	0,00056
33,4	1"	2,9	20	2,18	ERW	IRAM 2502	6,4	0,000876
42,2	1 1/4"	2,9	20	2,81	ERW	IRAM 2502	6,4	0,001399
48,3	1 1/2"	2,9	20	3,25	ERW	IRAM 2502	6,4	0,001832
60,3	2"	3,2	20	4,5	ERW	IRAM 2502	6,4	0,002856
76	2 1/2"	3,2	20	5,74	ERW	IRAM 2502	6,4	0,004536
88,9	3"	3,6	20	7,57	ERW	IRAM 2502	6,4	0,006207
114,3	4"	4	20	10,88	ERW	IRAM 2502	6,4	0,010261

	IRAM U500 2502
Grados (Fluencia en PSI)	No específica
Fluencia y rotura mín.	No requeridas
Fluencia y rotura máx.	No requeridas
Composición química (% máx.)	No requeridas
Tratamiento térmico	No requerido
Tenacidad en cuerpo (Charpy)	No requerida
Dureza	No especificada
Otros ensayos	PH o END
Reparación en cuerpo	Permitida
Reparación en soldadura	Permitida
Tolerancia en espesor	- 12%
Tolerancia en peso	No especificada