

Accesorios para soldar a tope ASTM A234 WPB SCH40, SCH80 y XS*

Fabricados a partir de tubos de acero, se utilizan para unir tramos de cañerías, cambiar de dirección en distintos ángulos y radios, reducir el diámetro y hacer derivaciones. Se fabrican bajo distintas normas, diámetros y espesores.

*A pedido: SCH20, XXS, SCH160, Curvas 180°

Cuplas reducción concéntrica y excéntrica.

DN (Pulg.)	Diámetro Exterior Mayor (mm)	Diámetro Exterior Menor (mm)	Altura (mm)
1 x ½	33,4	21,3	51
1 x ¾	33,4	26,7	51
1 ¼ x ½	42,2	21,3	51
1 ¼ x ¾	42,2	26,7	51
1 ¼ x 1	42,2	33,4	51
1 ½ x ½	48,3	21,3	64
1 ½ x ¾	48,3	26,7	64
1 ½ x 1	48,3	33,4	64
1 ½ x 1 ¼	48,3	42,2	64
2 x ¾	60,3	26,7	76
2 x 1	60,3	33,4	76
2 x 1 ¼	60,3	42,2	76
2 x 1 ½	60,3	48,3	76
2 ½ x 1	73	33,4	89
2 ½ x 1 ¼	73	42,2	89
2 ½ x 1 ½	73	48,3	89
2 ½ x 2	73	60,3	89
3 x 1 ¼	88,9	42,2	89
3 x 1 ½	88,9	48,3	89
3 x 2	88,9	60,3	89
3 x 2 ½	88,9	73	89
4 x 1 ½	114,3	48,3	102
4 x 2	114,3	60,3	102
4 x 2 ½	114,3	73	102
4 x 3	114,3	88,9	102
5 x 2	141,3	60,3	127
5 x 2 ½	141,3	73	127
5 x 3	141,3	88,9	127
5 x 4	141,3	114,3	127
6 x 2 ½	168,3	73	140
6 x 3	168,3	88,9	140
6 x 4	168,3	114,3	140
6 x 5	168,3	141,3	140

DN (Pulg.)	Diámetro Exterior Mayor (mm)	Diámetro Exterior Menor (mm)	Altura (mm)
8 x 4	219	114,3	152
8 x 5	219	141,3	152
8 x 6	219	168,3	152
10 x 4	273	114,3	178
10 x 5	273	141,3	178
10 x 6	273	168,3	178
10 x 8	273	219	178
12 x 5	323,8	141,3	203
12 x 6	323,8	168,3	203
12 x 8	323,8	219	203
12 x 10	323,8	273	203
14 x 6	355,6	168,3	330
14 x 8	355,6	219	330
14 x 10	355,6	273	330
14 x 12	355,6	323,8	330
16 x 8	406,4	219	356
16 x 10	406,4	273	356
16 x 12	406,4	323,8	356
16 x 14	406,4	355,6	356
18 x 10	457	273	381
18 x 12	457	323,8	381
18 x 14	457	355,6	381
18 x 16	457	406,4	381
20 x 12	508	323,8	508
20 x 14	508	355,6	508
20 x 16	508	406,4	508
20 x 18	508	457	508
24 x 16	610	406,4	508
24 x 18	610	457	508
24 x 20	610	508	508