

Válvulas

Válvulas esféricas, mariposa, de retención, globo, de compuerta De 1/4" a 24" de diámetro

Tipo	Extremos	Subtipo	Cuerpo	Juntas y asientos	rosca/tipo sold	PN	Temperatura	Mando
Valvulas esfericas	roscados	Total	AISI 316 (2p)	PTFE+FV	NPT	63	-25 / 180	palanca
			ASTM A105	PEEK	gas	255 (S1500)	-30 / 250	palanca
					NPT			
		ASTM A351 CF8M 2p	PTFE+FV	gas HH	63	-25 / 180	manual	
				gas MH			40	palanca c/bloqueo
				gas	63		palanca	
		Reducido	AISI 316 pulido (1p)	gas MH			63	manual
			AISI 316 (1p)	gas HH				palanca c/bloqueo
			ASTM A351 CF8M 1p	gas				palanca
		Standard	ASTM A351 CF8M 2p	PTFE+FV	gas		140	
			soldables	Total	ASTM A351 CF8M 3p		PTFE+FV	BW
	ASTM A216 WCB	SW			1000 WOG			
	bridados	esfera en V			ASTM A351 CF8M 2p	PTFE+FV	DIN PN 16/40 s/D	40/16 s/medida
			ASTM A216 WCB 2p	PTFE + grafito	ANSI B-16.5 S-150	19 Kg/cm2	-30 / 220	palanca c/bloqueo
		Total	ASTM A351 CF8M 2p		PTFE+FV	DIN PN 16/40 s/D	40/16 s/medida	-30 / 180
				ANSI B-16.5 S-150		19 Kg/cm2		
				DIN PN 40		40		
				Fund nodular GGG-40 2p		DIN PN 16	16 Kg/cm2	
		esfera tipo wafer	Total	ASTM A105 1p	PTFE	p/ DIN PN16	16	-20 / 180
	AISI 316 1p			-25 / 180				palanca c/bloqueo
	ASTM A351 CF8M 1p				PTFE + FV			
	Valvulas mariposa	tipo wafer Montaje entre bridas	NA	ASTM A351 CF8M	PTFE c/EPDM	p/ DIN PN10/16 y ANSI 150	10	-25 / 180
Tipo Lug Montaje entre bridas		Fund nodular GGG-40 2p		EPDM	DIN PN 10/16 s/D		10/16 s/medida	
					ANSI B-16.5 S-125/150	150/235 psi s/medida		
					ANSI 150 y EN 1092 PN 10/16.	10/16 s/medida		
Tipo wafer		Fundición EN-GJL-200 (GG-20) + epoxy		NBR				
Valvulas de retencion	Roscados, entre bridas o bridado	Clase 800	Fundicion GG-25; AISI 304; AISI 316;	Nitrilo Vulcanizado; Viton; PTFE	Gas y NPT	10/60 según modelo	-20 / 150	-
Válvulas de globo	roscados		ASTM A351 CF8M	PTFE	gas ISO 7-1 (EN 10226-1)	16 BAR a 120°C 10 BAR a 180°C	-20 / 180	volante
					NPT			
	SW		ASTM A105	Stellite	SW	140	-29 / 420	
Válvulas de compuerta	bridados		con fuelle	ASTM A216 WCB	acero inox	EN 1092 PN16	16	
			Fundición nodular EN-GJS-500	EPDM	DIN 2501 PN 16	16	80	
		s/API 600	ASTM A216 WCB	ASTM A105 + 13 Cr.	ANSI B-16.5 S-150	5,5 / 19,5 s/temp	20 / 400	
	roscados		ASTM A105	Stellite		19	-29 / 420	
		Clase 800	ASTM A351 CF8M	PTFE	gas	10/16 s/temp	-30 / 180	
					NPT			
					NPT			
		ASTM A105	Stellite	SW	140	-29 / 420		

Consultar por:

Válvulas anti-incendio, válvulas de regulación y control (neumáticas); válvulas de seguridad y alivio; válvulas reductoras de presión y de aguja; válvulas esféricas de 3 vías

AISI 316: Acero inoxidable forjado

ASTM A351 CF8M: Acero inoxidable fundido